

Komínek neizolovaný VIRTUM krytina P 125

Připravujeme..



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM krytina P 125

Ventilační komínky s plochou základnou určený k přímé montáži na ploché krytiny různého druhu, průměr 125mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.
Komínek je vyrobený z barveného polipropylénu odolného vůči UV záření.

- Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je plochá.
Lze nastavit úhel sklonu. Komínek P 125 je dodáván v kompletní sadě:
- základna
 - komínek včetně vodováhy
 - kotvící šrouby 14ks (v barvě)
 - butylová páska
- flexi hadice s redukcí není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.
Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.
PVC materiál je odolný vůči UV záření.
Výjimečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Lze použít na falcovanou krytinu, šindel, lepenku apod.

Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
	hnědá tmavá	
	zelená	
Celková výška	490.00 mm	
Průměr	125.00 mm	
Butylové lepidlo		
Izolace		

Kotvící šrouby

Nastavitelný úhel

Ukazetel Vodováhy

Flexi Hadice