

Komínek neizolovaný VIRTUM modul M 125

Připravujeme..

Komínek neizolovaný VIRTUM P modul M 125



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM modul M 125

Ventilační komínky pro plechové modulové krytiny včetně krytin s kameninovým posypem, průměr 125mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polypropylénu odolného vůči UV záření.

Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je přizpůsobená profilu plechové krytiny.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek PKm 125 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnící páska
- Flexi Hadice s redukcí

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.









Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.

PVC materiál je odolný vůči UV záření.

Vyjímecný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Ventilační komínek VIRTUM modul M 125 je určen k montáži na krytiny typu GERARD, Metrotile, Satjam Bond a další.

Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
	hnědá tmavá	
	zelená	

Celková výška 490.00 mm

Průměr 125.00 mm

Butylové lepidlo

Izolace

Kotvící šrouby

Nastavitelný úhel

Ukazatel Vodováhy

Flexi Hadice