

## Komínek neizolovaný VIRTUM plech V 160

Připravujeme..



### Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM plech V 160

Ventilační komínky pro plechové krytiny s vysokým profilem, průměr 160mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polypropylénu odolného vůči UV záření.

Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je přizpůsobená profilu plechové krytiny.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek PKv 160 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
  - komínek včetně vodováhy
  - kotvící šrouby 14ks (v barvě)
  - butylová těsnící páska
- Flexi Hadice s redukcí není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.

Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.

PVC materiál je odolný vůči UV záření.









Vyjíměčný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Tyto komínky Virtum (průměr 160mm s větracím průřezem 200cm<sup>2</sup>) splňují přísné evropské normy EN 13779, odvětrání obytných prostor.

Ventilační komínek VIRTUM PKv 160 je určen k montáži na krytiny typu

Blachprofil Omega, Omak K-350A, Lindab Mega, Blachotrapez Diamant a další.

### Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
	hnědá tmavá	
	zelená	

Celková výška	490.00 mm
Průměr	160.00 mm
Butylové lepidlo	
Izolace	
Kotvící šrouby	

Nastavitelný úhel

Ukazatel Vodováhy

Flexi Hadice