

## Komínek neizolovaný VIRTUM modul M 160

Připravujeme..



### Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM modul M 160

Ventilační komínky pro plechové modulové krytiny včetně krytin s kameninovým posypem, průměr 160mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polipropylénu odolného vůči UV záření.

Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je přizpůsobená profilu plechové krytiny.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek PKm 160 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnící páska
- Flexi Hadice s redukcí není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.

Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.

PVC materiál je odolný vůči UV záření.

Vyjímečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Tyto komínky Virtum (průměr 160mm s větracím průřezem 200cm<sup>2</sup>) splňují přísné evropské normy EN 13779, odvětrání obytných prostor.

Ventilační komínek VIRTUM modul M 160 je určen k montáži na krytiny typu

GERARD, Metrotile, Satjam Bond a další.

### Parametry

|          |               |                                                                                     |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Varianty | červená       |  |
|          | červeno-hnědá |  |
|          | hnědá         |  |
|          | černá         |  |
|          | šedá          |  |
|          | cihlová       |  |
|          | hnědá tmavá   |  |
|          | zelená        |  |
|          | světlá šedá   |  |

Celková výška 490.00 mm

Průměr 160.00 mm

Butylové lepidlo

Izolace

Kotvící šrouby

Nastavitelný úhel

Ukazatel Vodováhy

Flexi Hadice