

Komínek neizolovaný VIRTUM krytina P 160

Připravujeme..



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM krytina P 160

Ventilační komínky s plochou základnou určený k přímé montáži na ploché krytiny různého druhu, průměr 160mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polipropylénu odolného vůči UV záření.

Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je plochá.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek P 160 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvicí šrouby 14ks (v barvě)
- butylová páska
- flexi hadice s redukcí

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.

Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.









PVC materiál je odolný vůči UV záření.

Vyjímečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Tyto komínky Virtum (průměr 160mm s větracím průřezem 200cm²) splňují přísné evropské normy EN 13779, odvětrání obytných prostor.

Lze použít na falcovanou krytinu, šindel, lepenku apod.

Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
	hnědá tmavá	
	zelená	

Celková výška 490.00 mm

Průměr 160.00 mm

Butylové lepidlo

Izolace

Kotvící šrouby

Nastavitelný úhel

Ukazatel Vodováhy

Flexi Hadice