

Komínek neizolovaný VIRTUM plech N 160

Připravujeme..



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM plech N 160

Ventilační komínky pro plechové krytiny s nízkým profilem, průměr 160mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkrovní, místností, koupelen aj.
Komínek je vyrobený z barveného polipropylénu odolného vůči UV záření.

Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je přizpůsobená profilu plechové krytiny.
Lze nastavit úhel sklonu. Komínek plech N 160 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnící páska
- Flexi Hadice s redukcí

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.
Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.
PVC materiál je odolný vůči UV záření.
Výjimečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.
Tyto komínky Virtum (průměr 160mm s větracím průřezem 200cm²) splňují přísné evropské normy EN 13779, odvětrání obytných prostor.

Ventilační komínek PKn 160 je určen k montáži na krytiny typu
Satjam Roof, Omak K-350, Lindab Ideal, Blachotrapez Kingas, Balex Spektrum

Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
	hnědá tmavá	
	zelená	

Celková výška	490.00 mm
Průměr	160.00 mm
Butylové lepidlo	
Izolace	
Kotvící šrouby	
Nastavitelný úhel	
Ukazatel Vodováhy	

