

Komínek neizolovaný VIRTUM modul M 160

Připravujeme..



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM modul M 160

Ventilační komínky pro plechové modulové krytiny včetně krytin s kameninovým posypem, průměr 160mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polipropylénu odolného vůči UV záření.

Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je přizpůsobená profilu plechové krytiny.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek PKm 160 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnící páska
- Flexi Hadice s redukcí není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.

Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.

PVC materiál je odolný vůči UV záření.

Vyjímečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Tyto komínky Virtum (průměr 160mm s větracím průřezem 200cm²) splňují přísné evropské normy EN 13779, odvětrání obytných prostor.

Ventilační komínek VIRTUM modul M 160 je určen k montáži na krytiny typu GERARD, Metrotile, Satjam Bond a další.

Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
	hnědá tmavá	
	zelená	
	světlá šedá	

Celková výška	490.00 mm
Průměr	160.00 mm
Butylové lepidlo	
Izolace	

Kotvící šrouby

Nastavitelný úhel

Ukazetel Vodováhy

Flexi Hadice