

Komínek neizolovaný VIRTUM UNI 125

Připravujeme..



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM UNI

Ventilační komínek s plochou základnou (hliníková 4D základna) určený k přímé montáži na různé tvary střešních kryton, průměr 125mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polypropylénu odolného vůči UV záření.

Speciální lamely ventilační hlavice zabraňují průniku kondenzátu do prostoru uvnitř tělesa.

Výrobek se montuje pod střešní krytinu. Základna je plochá.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek UNI 125 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnící páska

- Flexi Hadice s redukcí - není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.

Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.

PVC materiál je odolný vůči UV záření.

Vyjímečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Parametry

Celková výška	490.00 mm
Průměr	125.00 mm
Butylové lepidlo	
Izolace	
Kotvící šrouby	
Nastavitelný úhel	
Ukazatel Vodováhy	
Flexi Hadice	