

Komínek neizolovaný VIRTUM šindel S 160

Připravujeme..



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM šindel S 160

Ventilační komínek s plochou základnou (PVC límec) určený k přímé montáži pod šindel, průměr 160mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polypropylénu odolného vůči UV záření.

Speciální lamely ventilační hlavice zabraňují průniku kondenzátu do prostoru uvnitř tělesa.

Výrobek se montuje pod střešní krytinu. Základna je plochá.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek S 160 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnicí páska

- Flexi Hadice s redukcí není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.

Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.

PVC materiál je odolný vůči UV záření.

Vyjímečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Tyto komínky Virtum (průměr 160mm s větracím průřezem 200cm²) splňují přísné evropské normy EN 13779, odvětrání obytných prostor.

Parametry

Varianty	červená	
	červeno-hnědá	
	hnědá	
	černá	
	šedá	
	cihlová	
	hnědá tmavá	
	zelená	
	světlá šedá	

Celková výška 490.00 mm

Průměr 160.00 mm

Butylové lepidlo

Izolace

Kotvící šrouby

Nastavitelný úhel

Ukazatel Vodováhy

