

## Komplet SMART UNI - lávka 400mm

Připravujeme..



### Komplet SMART UNI - lávka 400mm k montáži na plochou střešní krytinu.

různé typy plochých střech

Ocelový pozinkovaný výrobek ošetřený práškovou barvou dle dostupné varianty.

Délku lávky určuje číslo (mm) umístěné v názvu.

Standardní šířka lávky je 250mm.

tl. materiálu 2mm









Výrobek splňuje normy EN.

Výrobek slouží k bezpečnému pohybu na střeše.

### BALENÍ OBSAHUJE:

- Vzpěra komínové lávky (profil dle typu střešní krytiny)
- Držák komínové lávky (kolébka)
- Lávka dle určené délky
- montážní šrouby (ke spojení celého kompletu) bez vrutů určených k ukotvení k podkladu

### Parametry

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Varianty | červená   |  |
|          | červeno-hnědá   |  |
|          | hnědá   |  |
|          | černá   |  |
|          | šedá  |  |
|          | cihlová   |  |
|          | hnědá tmavá   |  |
| zelená   |  |   |

Celková délka 400.00 mm

Celková šířka 250.00 mm

Celková výška 30.00 mm

Tloušťka 2.00 mm

Celková váha 4.50 kg

