


MAAD THS-1000/0,8cnc

Připravujeme..

Ruční ohýbačka segmentová THS-1000/0,80cnc





Ruční ohýbačka segmentová typ THS-1000/0,80 CNC

Ruční ohýbačka typ THS s pracovní délkou 1,00m je standardně vybavená kotoučovým měřidlem úhlu, které dovoluje ohýbat

plech v úhlech od 0° do 155°. Horní ohýbací lištu lze zvednout jednoduchým pákovým systémem do max. výšky 102mm.

Typ THS je NOVINKOU v naší výrobní řadě ručních ohýbaček.

Jedná se o revoluční řešení na trhu z hlediska na výměnné ohýbací segmenty na horní a zároveň na dolní ohýbací liště. Tato konstrukce je díky tomuto řešení velice variabilní a oproti standardní ohýbačce dává mnohem větší výrobní možnosti, které ocení nejen klempířské a zámečnické firmy.

Dalším inovativním řešením je možnost manipulace s pohyblivými segmenty stroje bez použití nářadí. Vše lze řešit ručně během výroby což zantelně urychluje práci. Zároveň typ THS je vybavený mechanismem obsluhy horní lišty nožním pedálem. Toto řešení je velice praktické při manipulaci a aretaci plechu v ohýbačce.

Předností tohoto stroje je velice nízká hmotnost 138kg.

- Pracovní délka: **1000 mm**
- Max. tl. plechu: **0,80 mm pro Rm < 400 MPa**
- **Max. úhel ohýbání: 155°**
- Šířka ohýbací lišty: **15 mm / 40mm**
- Váha: **138 kg**

Technologie CNC

Veškeré součástky a pracovní dílce těchto strojů jsou vyráběné pomocí **digitální technologie CNC**.

Otočné čisti strojů, kužely aj. jsou vyráběné na moderních **soustruzích CNC**. Díky tomu je zajištěná dlouhá životnost a kvalitní práce těchto částí.

Pracovní lišty ohýbaček - části stroje, které přímo odpovídají za přesné a rovné ohýbání - jsou vyráběné na **strojích CNC**.

K dispozici jsou rovněž **frézy CNC** s pracovní délkou 3,0m a 4,0m. Během jednoho pracovního cyklu lze přesně opracovat materiál bez viditelných výrobních nepřesností tak, jak je tomu během standardního ručního opracování strojů.

Konstrukční a nosné části strojů jsou rovněž opracované **CNC stroji**.

Poslední fází výroby je ochrana stroje nanesením práškové barvy. K dispozici je profesionální lakovna. Veškeré stroje mají dvojnásobný nános velmi kvalitní barvy.

Parametry

| | |
|--|---------------|
| Rotační nůžky - pro plech tl. 0,80mm (pozinkovaný plech) | |
| Max. tl. plechu - ohyb (pozinkovaný plech) | 0.80 mm |
| Pracovní úhel | od 0° do 155° |
| Přední doraz (pro opakovanou šířku plechu) | |
| Úhlové měřítko (kruhové) | |
| Celková váha | 130.00 kg |