


## MAAD ZGL 2000/0,7cnc

Připravujeme..

Ruční ohýbačka lehká ZGL-2000/0,7cnc







### **Lehká ruční ohýbačka plechu ZGL 2000/0,7mm CNC**

Ruční ohýbačka s pracovní délkou 2,10m je standardně vybavená kotoučovým měřidlem úhlu, které dovoluje ohýbat plech v úhlech od 0° do 155°. Je rovněž možnost doobjednat rotační nůžky pro stříhání plechu max. 0,80mm. Horní ohýbací lištu lze zvednou jednoduchým pákovým systémem do max. výšky 200mm. Výhodou je úzká základní lišta 15mm.

Jedná se o lehký stroj k univerzálnímu použití. Výhodou je nízká hmotnost 149kg, což dovoluje stroj použít přímo na stavbě. Dále pak stroj je vybavený madlem po celé délce pro jednoduchou manipulaci jedné osoby. Doporučujeme !!!

### **PROFESIONÁLNÍ KLEMPÍŘSKÁ OHÝBAČKA - digitální technologie CNC**

- Pracovní délka: **2,10 m**
- Max. tl. plechu: **0.7 mm pro Rm < 400 MPa**
- **Max. úhel ohýbání: 155°**
- Šířka ohýbací lišty: **15 mm**
- Váha: **149 kg**

## Technologie CNC

Veškeré součástky a pracovní dílce těchto strojů jsou vyráběné pomocí **digitální technologie CNC**.

Otočné čisti strojů, kužely aj. jsou vyráběné na moderních **soustruzích CNC**. Díky tomu je zajištěná dlouhá životnost a kvalitní práce těchto částí.

Pracovní lišty ohýbaček - části stroje, které přímo odpovídají za přesné a rovné ohýbání - jsou vyráběné na **strojích CNC**.

K dispozici jsou rovněž **frézy CNC** s pracovní délkou 3,0m a 4,0m. Během jednoho pracovního cyklu lze přesně opracovat materiál bez viditelných výrobních nepřesností tak, jak je tomu během standardního ručního opracování strojů.

Konstrukční a nosné části strojů jsou rovněž opracované **CNC stroji**.

Poslední fázi výroby je ochrana stroje nanesením práškové barvy. K dispozici je profesionální lakovna. Veškeré stroje mají dvojitý nános velmi kvalitní barvy.

## Parametry

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Rotační nůžky - pro plech tl. 0,80mm (pozinkovaný plech) |               |
| Max. tl. plechu - ohyb (pozinkovaný plech)               | 0.70 mm       |
| Pracovní úhel                                            | od 0° do 155° |
| Přední doraz (pro opakovanou šířku plechu)               |               |
| Úhlové měřítko (kruhové)                                 |               |
| Celková váha                                             | 149.00 kg     |