

# Komínek neizolovaný VIRTUM krytina P 125

Připravujeme..



## Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM krytina P 125

Ventilační komínke s plochou základnou určený k přímé montáži na ploché krytiny různého druhu, průměr 125mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.  
Komínek je vyrobený z barveného polipropylénu odolného vůči UV záření.

- Výrobek se montuje přímo na střešní krytinu. Základna je plochá.  
Lze nastavit úhel sklonu. Komínek P 125 je dodáván v kompletní sadě:
- základna
  - komínek včetně vodováhy
  - kotvící šrouby 14ks (v barvě)
  - butylová páska
  - flexi hadice s redukcí

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.  
Lamelly jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.  
PVC materiál je odolný vůči UV záření.  
Výjimečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Lze použít na falcovanou krytinu, šindel, lepenku apod.

## Parametry

|          |               |                                                                                     |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Varianty | červená       |  |
|          | červeno-hnědá |  |
|          | hnědá         |  |
|          | černá         |  |
|          | šedá          |  |
|          | cihlová       |  |
|          | hnědá tmavá   |  |
|          | zelená        |  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Celková výška    | 490.00 mm |
| Průměr           | 125.00 mm |
| Butylové lepidlo |           |
| Izolace          |           |
| Kotvící šrouby   |           |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nastavitelný úhel |  |
| Ukazatel Vodováhy |  |
| Flexi Hadice      |  |