

Komínek neizolovaný VIRTUM UNI 125

CENA

1 020 Kč

Varianta	Kod produktu	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
černá	3031010102211-9005	21 %	842,98 Kč	1020 Kč
šedá	3031010102211-7016	21 %	842,98 Kč	1020 Kč
hnědá	3031010102211-8017	21 %	842,98 Kč	1020 Kč



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM UNI

Ventilační komínek s plochou základnou (hliníková 4D základna) určený k přímé montáži na různé tvary střešních krytin, průměr 125mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.

Komínek je vyrobený z barveného polypropylénu odolného vůči UV záření.

Speciální lamely ventilační hlavice zabraňují průniku kondenzátu do prostoru uvnitř tělesa.

Výrobek se montuje pod střešní krytinu. Základna je plochá.

Lze nastavit úhel sklonu. Komínek UNI 125 je dodáván v kompletní sadě:

- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnící páska

- Flexi Hadice s redukcí - není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosférických vlivů.

Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.

PVC materiál je odolný vůči UV záření.

Vyjímečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.

Parametry

Celková výška	490.00 mm
Průměr	125.00 mm
Butylové lepidlo	
Izolace	
Kotvící šrouby	
Nastavitelný úhel	
Ukazatel Vodováhy	
Flexi Hadice	