Komínek neizolovaný VIRTUM UNI 160

CENA
1 380 Kč

Varianta	Kod produktu	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
černá	303101010221-9005	21 %	1 140,50 Kč	1380 Kč
šedá	303101010221-7016	21 %	1 140,50 Kč	1380 Kč
hnědá	303101010221-8017	21 %	1 140,50 Kč	1380 Kč



Ventilační komínek neizolovaný VIRTUM UNI
Ventilační komínek s plochou základnou (hliníková 4D základna) určený k přímé montáži na různé tvary střešních kryton, průměr 160mm, neizolovaný.

Určený pro odvětrání podkroví, místností, koupelen aj.
Komínek je vyrobený z barveného polypropylénu odolného vůči UV záření.
Speciální lamely ventilační hlavice zabraňují průniku kondenzátu do prostoru uvnitř tělesa.

Výrobek se montuje pod střešní krytinu. Základna je plochá.
Lze nastavit úhel sklonu. Komínek S 160 je dodáván v kompletní sadě:
- základna
- komínek včetně vodováhy
- kotvící šrouby 14ks (v barvě)
- butylová těsnící páska

- Flexi Hadice s redukcí - není součástí balení

Tvar větrací hlavice je vyvinutý na základě nejmodernější studie atmosfreických vlivů.
Lamely jsou odolné vůči průniku deště a dokonale odvádí vnitřní vlhkost.
PVC materiál je odolný vůči UV záření.
Vyjímečný je celkový systém větracího tělesa, který využívá přírodní energii větru k odvětrání vnitřních prostor budovy.
Tyto komínky Virtum (průměr 160mm s větracím průřezem 200cm2) splňují přísné evropské normy EN 13779, odvětrání obytných prostor.

Parametry

Celková výška	490.00 mm
Průměr	160.00 mm
Butylové lepidlo	
Izolace	
Kotvící šrouby	
Nastavitelný úhel	
Ukazetel Vodováhy	
Flexi Hadice	